


GF JRG Flachdichtung d30.1

1157567

- Werkstoff: AFM34
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Flachdichtung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d_{12} und d_{16} kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Flachdichtung d30.1

1157567



Measurements

Inner_diameter_di	30,3
Z-Messung d2	21
Z-Messung h	1,5

Product code

Item no EAN	7613263043221
Item no GF	350947919
Item no GTIN	07613263043221
Item no RSK	1894405

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	2
Länge der Artikeleinheit	30.3
Gewicht der Artikeleinheit	0,001
Breite der Artikeleinheit	30.3
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900535540
Verpackungshöhe PL1	1.5
Verpackungslänge PL1	30.3
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,000001377135
Verpackungsgewicht PL1	0,011
Verpackungsbreite PL1	30.3

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at