


GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 90° 16 MT

1157589

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, lose Mutter



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 90° 16 MT

1157589



Product code

Item no EAN	7613263003584
Item no GF	351401501
Item no GTIN	07613263003584
Item no LVI	2075129
Item no RSK	1870427

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,09
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	28
Länge (l2)	30
z1	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900456180
Verpackung GTIN PL2	06414900456197
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00006

Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,1
Verpackungsgewicht PL2	4,1
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at