


## GF JRG Sanipex Bogen 90° 16x1/2" MT

**1157599**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Bogen 90° 16x1/2" MT

1157599



### Product code

Item no EAN	7613263003454
Item no GF	351405501
Item no GTIN	07613263003454
Item no LVI	2075125
Item no RSK	1870425

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	53
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	31
Länge (I2)	41
z1	24

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513692
Verpackung GTIN PL2	06414900513708
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00007425

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,101
Verpackungsgewicht PL2	4,125
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)