


GF JRG Sanipex T-Stück 16x3/4" MT

1157600

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück 16x3/4" MT

1157600



Product code

Item no EAN	7613263003447
Item no GF	351405701
Item no GTIN	07613263003447
Item no LVI	2075067
Item no RSK	1870394

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	63
Gewicht der Artikeleinheit	0,18
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	35
Länge (I2)	41
Länge (I3)	41
Z-Messung d2	16
Z2	24
Z3	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513715
Verpackung GTIN PL2	06414900513722
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000078
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,19
Verpackungsgewicht PL2	3,9
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at