GF JRG Sanipex Übergang 16 L45mm FT

1157607

- Werkstoff: Rotguss / vernickelt
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung





Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

Spezifikation

· Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
· Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang 16 L45mm FT

1157607





Product code

Item no EAN	7613263003362
Item no GF	351406902
Item no GTIN	07613263003362
Item no LVI	2075095
Item no RSK	1872440

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,094
Breite der Artikeleinheit	29
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	43
z1	13

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513852
Verpackung GTIN PL2	06414900513869
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	45
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0002178
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,48
Verpackungsgewicht PL2	4,9
Verpackungsbreite PL1	88
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at