

GF JRG Richthülse 1/2"

1157683

- Werkstoff: Aluminium
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Richthülse

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Richthülse 1/2"

1157683



Measurements

Inner_diameter_di 30

Product code

Item no EAN 7613263099600

Item no GF 351425211

Item no GTIN 07613263099600

Item no RSK 1894331

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 30

Länge der Artikeleinheit 200

Gewicht der Artikeleinheit 0,251

Breite der Artikeleinheit 30

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900236072

Verpackungshöhe PL1 30

Verpackungslänge PL1 200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,00018

Verpackungsgewicht PL1 0,256

Verpackungsbreite PL1 30

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at