


GF JRG Befestigungsset d60

1157719

- Beschreibung: für den Holzbau
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Bestehend aus: Hilfsring, Schrauben
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Befestigungsset

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Befestigungsset d60

1157719



Measurements

Inner_diameter_di	60
Z-Messung d2	78

Product code

Item no EAN	7613263099174
Item no GF	351451901
Item no GTIN	07613263099174
Item no LVI	2075027
Item no RSK	2054916

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	8
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,091
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514576
Verpackung GTIN PL2	06414900514583
Verpackungshöhe PL1	10
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00008
Verpackungsband PL2	0,0054208

Verpackungsgewicht PL1	0,096
Verpackungsgewicht PL2	1,47
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at