


## GF JRG Stablehre

**1157758**

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Stablehre

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Stablehre

1157758



### Product code

Item no EAN	7613263001573
Item no GF	351494301
Item no GTIN	07613263001573

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	5
Länge der Artikeleinheit	3000
Gewicht der Artikeleinheit	4
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	76
Länge (l2)	120
Länge (l3)	153

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236300
Verpackungshöhe PL1	5
Verpackungslänge PL1	3000
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000675
Verpackungsgewicht PL1	4,25
Verpackungsbreite PL1	45

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)