

GF JRG Sanipex Bördel-Verschraubung 20

1157777

- Werkstoff: Messing



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bördel-Verschraubung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bördel-Verschraubung 20

1157777



Measurements

Inner_diameter_di 33

Product code

Item no EAN	7613263001344
Item no GF	351500110
Item no GTIN	07613263001344
Item no LVI	2075239
Item no RSK	1870357

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	4
Länge der Artikeleinheit	18
Gewicht der Artikeleinheit	0,056
Breite der Artikeleinheit	13
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236430
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0003
Verpackungsgewicht PL1	0,58
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at