


GF JRG Sanipex T-Stück reduziert 20-20-16

1157796

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück reduziert

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück reduziert 20-20-16

1157796



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	50
Länge (l2)	50
Länge (l3)	41
Z-Messung d	20 - 20 - 16
Z-Messung d1	20
Z-Messung d2	20
Z Measurement d3	16
Z Measurement d3	16
z1	27
Z2	27
Z3	23

Product code

Item no EAN	7613263001108
Item no GF	351502601
Item no GTIN	07613263001108

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,275
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515474
Verpackung GTIN PL2	06414900515481
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	154

Verpackungslänge PL1	95
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00023275
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,276
Verpackungsgewicht PL2	2,82
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com