


GF JRG Sanipex T-Stück reduziert 16-20-16

1157797

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück reduziert

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück reduziert 16-20-16

1157797



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	41
Länge (l2)	50
Länge (l3)	41
Z-Messung d	16 - 20 - 16
Z-Messung d1	16
Z-Messung d2	20
Z Measurement d3	16
Z Measurement d3	16
z1	23
Z2	27
Z3	23

Product code

Item no EAN	7613263001092
Item no GF	351502701
Item no GTIN	07613263001092

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	0,23
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515498
Verpackung GTIN PL2	06414900515504
Verpackungshöhe PL1	33
Verpackungshöhe PL2	120

Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000182325
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,231
Verpackungsgewicht PL2	2,365
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com