


GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d25-20-20

1157798

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück reduziert

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d25-20-20

1157798



Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (I1)	74
Länge (I2)	50
Länge (I3)	74
Z-Messung d2	20
z1	45
Z2	27
Z3	27

Product code

Item no EAN	7613263001078
Item no GF	351502901
Item no GTIN	07613263001078

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,45
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515511
Verpackung GTIN PL2	06414900515528
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00039
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,46
Verpackungsgewicht PL2	4,7
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at