


GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d25-20-25

1157799

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück reduziert

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d25-20-25

1157799



Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (I1)	74
Länge (I2)	50
Länge (I3)	74
Z-Messung d2	20
z1	45
Z2	27
Z3	45

Product code

Item no EAN	7613263001061
Item no GF	351503001
Item no GTIN	07613263001061

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515535
Verpackung GTIN PL2	06414900515542
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000612
Verpackungsband PL2	0,00672
Verpackungsgewicht PL1	0,56
Verpackungsgewicht PL2	5,7
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at