


## GF JRG Sanipex Übergangverschraubung 20x3/4" FT

**1157860**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergangverschraubung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Übergangverschraubung 20x3/4" FT

1157860



### Product code

Item no EAN	7613263000309
Item no GF	351520601
Item no GTIN	07613263000309
Item no LVI	2075137
Item no RSK	1880172

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	48
Länge (l2)	8
Länge (l3)	40
z1	18

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516099
Verpackung GTIN PL2	06414900516105
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	107
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	143
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,00006125
Verpackungsband PL2	0,001943227
Verpackungsgewicht PL1	0,142
Verpackungsgewicht PL2	1,45
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL2	127

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)