


GF JRG Sanipex Reduzierung 16x12

1157869

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Reduzierung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Reduzierung 16x12

1157869



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (l1)	36
z1	17

Product code

Item no EAN	7613263000132
Item no GF	351525201
Item no GTIN	07613263000132
Item no LVI	2075098
Item no RSK	1872443

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26.5
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	26.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516211
Verpackung GTIN PL2	06414900516228
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000036

Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,062
Verpackungsgewicht PL2	1,265
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at