


GF JRG Abdichtungsmanschette 125

1157938

- Beschreibung: für Dosenverlängerungen und Unterputz-Druckreduzierventile
- Werkstoff: Gummi
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Abdichtungsmanschette

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Abdichtungsmanschette 125

1157938



Measurements

Inner_diameter_di	44
Z-Messung d2	125
Z-Messung h	4

Product code

Item no EAN	7613263031624
Item no GF	351564202
Item no GTIN	07613263031624
Item no LVI	2075032

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3.5
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	0,004
Breite der Artikeleinheit	125
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236874
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungslänge PL1	332
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00353248
Verpackungsgewicht PL1	0,205
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at