Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT Wanddurchführung 16x1/2" 25

1158115

- Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre
- Werkstoff: bleifreier Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Wanddurchführung

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Wanddurchführung 16x1/2" 25

1158115



Measurements

Inner_diameter_di	16
LÄNGE_L	25
Länge (l1)	51
Länge (l3)	42
Z-Messung d1	16
Z Measurement d3	Rp 1/2"
Z Measurement d3	Rp 1/2"
Z Measurement d4	7
Z Measurement d5	50
Z Measurement d6	G 3/4"
z1	32

Product code

Item no EAN	7613263030474
Item no GF	351616950
Item no GTIN	07613263030474
Item no LVI	1749458

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237727
Verpackungshöhe PL1	52

Verpackungslänge PL1	90
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001638
Verpackungsgewicht PL1	1,41
Verpackungsbreite PL1	350

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+