

GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet 20x1/2" MT

1158168

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Temperatur: max. 30 °C

Werkstoff: Rotguss / innenbeschichtet, Kunststoff

Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet 20x1/2" MT

1158168



Product code

Item no EAN	7613263029997
Item no GF	351620595
Item no GTIN	07613263029997
Item no LVI	1720917

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	59
z1	36

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134316
Verpackungshöhe PL2	40
Verpackungslänge PL2	70
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,000112
Verpackungsgewicht PL2	0,0934922289
Verpackungsbreite PL2	40

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at