

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP d20

**1158175**

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP d20

1158175



### Measurements

Inner_diameter_di	62
Länge (l1)	92

### Product code

Item no EAN	7613263108807
Item no GF	351620668
Item no GTIN	07613263108807
Item no LVI	1749356
Item no RSK	2218020

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	62
Länge der Artikeleinheit	92
Gewicht der Artikeleinheit	0,015
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134026
Verpackungshöhe PL2	270
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,05265
Verpackungsgewicht PL2	1,65
Verpackungsbreite PL2	390

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)