

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d26

1158273

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Baumaterialklasse: B2 gemäß DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d26

1158273



Measurements

Inner_diameter_di	68
Länge (I1)	58
Länge (I2)	58

Product code

Item no EAN	7613263108708
Item no GF	351626667
Item no GTIN	07613263108708
Item no LVI	1749360
Item no RSK	2218017

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	121
Gewicht der Artikeleinheit	0,014
Breite der Artikeleinheit	97
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134088
Verpackungshöhe PL2	200
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,027
Verpackungsgewicht PL2	0,3
Verpackungsbreite PL2	270

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at