


GF JRG Sanipex MT Reduzierung 26-16 10bar

1158305

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 26-16 10bar

1158305



Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (l1)	70,5
z1	41

Product code

Item no EAN	7613263029140
Item no GF	351626926
Item no GTIN	07613263029140
Item no LVI	1749113
Item no RSK	1874087

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338189
Verpackung GTIN PL2	06414900338196
Verpackungshöhe PL1	42
Verpackungshöhe PL2	70
Verpackungslänge PL1	76
Verpackungslänge PL2	100
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000134064

Verpackungsband PL2	0,0007
Verpackungsgewicht PL1	0,052
Verpackungsgewicht PL2	0,542
Verpackungsbreite PL1	42
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at