


GF JRG Sanipex MT Einlegeteil besch. 40

1158420

- Beschreibung: für JRG Sanipex MT Bauteile
- Temperatur: max. 30 °C
- Werkstoff: Rotguss / innenbeschichtet, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einlegeteil besch.

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einlegeteil besch. 40

1158420



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

7613263037244

Item no GF

351640584

Item no GTIN

07613263037244

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

48.5

Länge der Artikeleinheit

54

Gewicht der Artikeleinheit

0,27

Breite der Artikeleinheit

48.5

Item_UOM

St.

Measurements

Länge (l1)

54

Z-Messung d2

49

z1

40

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900066266

Verpackungshöhe PL1

50

Verpackungslänge PL1

55

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungstyp PL1

Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1

0,0001375

Verpackungsgewicht PL1

0,275

Verpackungsbreite PL1

50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at