

## GF JRG Sanipex MT Dämmsch. Systemventile 40

**1158428**

- Beschreibung: Passend zu JRG Sanipex MT Ventilen (5222, 5262), Ventilen mit Verschraubungsgewinde (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) und sudoFIT Ventilen (1615, 5225, 5265; evtl. Anpassung mit Cuttermesser notwendig)
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmsch. Systemventile

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmsch. Systemventile 40

1158428



### Measurements

Inner\_diameter\_di 122

Länge (l1) 118

### Product code

Item no EAN 7613263108920

Item no GF 351640670

Item no GTIN 07613263108920

Item no LVI 1749373

Item no RSK 2218032

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 178

Länge der Artikeleinheit 217

Gewicht der Artikeleinheit 0,065

Breite der Artikeleinheit 122

Item\_UOM St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2 06414900133975

Verpackungshöhe PL2 390

Verpackungslänge PL2 540

Verpackungsmenge PL2 10

Verpackungstyp PL2 Medium\_Box

Verpackungsband PL2 0,1053

Verpackungsgewicht PL2 0,7

Verpackungsbreite PL2 500

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)