

## GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 40

**1158428**

- Beschreibung: Passend zu JRG Sanipex MT Ventilen (5222, 5262), Ventilen mit Verschraubungsgewinde (1611, 5211, 5213, 5234, 5281, 5283, 5284) und sudoFIT Ventilen (1615, 5225, 5265; evtl. Anpassung mit Cuttermesser notwendig)
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG LegioStop Dämmsch. Systemventile 40

1158428



### Measurements

Inner_diameter_di	122
Länge (l1)	118

### Product code

Item no EAN	7613263108920
Item no GF	351640670
Item no GTIN	07613263108920
Item no LVI	1749373
Item no RSK	2218032

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	178
Länge der Artikeleinheit	217
Gewicht der Artikeleinheit	0,065
Breite der Artikeleinheit	122
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133975
Verpackungshöhe PL2	390
Verpackungslänge PL2	540
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,1053
Verpackungsgewicht PL2	0,7
Verpackungsbreite PL2	500

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)