


GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d63-32

1158530

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d63-32

1158530



Product code

Item no EAN	7613263111654
Item no GF	351663672
Item no GTIN	07613263111654
Item no RSK	2218104

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	97
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	97
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	59
Z-Messung d2	82

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133845
Verpackungshöhe PL2	27
Verpackungslänge PL2	50
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,00005265
Verpackungsgewicht PL2	1,1
Verpackungsbreite PL2	39

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at