

GF JRG Sanipex Ratsch. Drehm. Werkzeug d16

1158623

- Werkstoff: Stahl, Kunststoff



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Ratsch. Drehm. Werkzeug

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Ratsch. Drehm. Werkzeug d16

1158623



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263087935 |
| Item no GF | 355537902 |
| Item no GTIN | 07613263087935 |
| Item no LVI | 2075217 |
| Item no RSK | 1870492 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 30 |
| Länge der Artikeleinheit | 198 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,245 |
| Breite der Artikeleinheit | 52 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900067133 |
| Verpackungshöhe PL1 | 35 |
| Verpackungslänge PL1 | 230 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00044275 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,248 |
| Verpackungsbreite PL1 | 55 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at