

GF JRG Rohrhaltezeange d12-20

1158642

- Werkstoff: Aluminium
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Rohrhaltezeange

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrhaltezeuge d12-20

1158642



Product code

Item no EAN	7613263026125
Item no GF	35555301
Item no GTIN	07613263026125
Item no LVI	2075220
Item no RSK	1870495

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	242
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067225
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00045
Verpackungsgewicht PL1	0,335
Verpackungsbreite PL1	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at