


GF JRG Rohrstütze d20

1158663

- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Rohrstütze

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrstütze d20

1158663



Product code

Item no EAN	7613263025883
Item no GF	355565701
Item no GTIN	07613263025883
Item no LVI	2075174
Item no RSK	1870433

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	360
Gewicht der Artikeleinheit	0,2
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	354
------------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067355
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungslänge PL1	360
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00648
Verpackungsgewicht PL1	1,1
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at