


GF JRG Sanipex Wärmedäm. für Verteiler 38x20 x 990

1158668

- Bestehend aus: Polyethylenschaum, selbstklebenden Endstücken, Montageklammern



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Wärmedäm. für Verteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Wärmedäm. für Verteiler 38x20 x 990

1158668



Product code

Item no EAN	7613263025876
Item no GF	355565801
Item no GTIN	07613263025876
Item no LVI	2075205
Item no RSK	1880191

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	1050
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067409
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	1050
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00672
Verpackungsgewicht PL1	0,16
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

58D
 2355, Wiener Neudorf
 Österreich

 T +43 2236 23003-0
 E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at