


GF JRG Gewindeübergang PN10 3/4" PN10

1158686

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, lose Mutter
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Gewindeübergang PN10

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Gewindeübergang PN10 3/4" PN10

1158686



Product code

Item no EAN	7613263025418
Item no GF	355567301
Item no GTIN	07613263025418
Item no LVI	2075142
Item no RSK	1870385

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067485
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00008
Verpackungsgewicht PL1	0,18
Verpackungsbreite PL1	40

Measurements

z1	29
----	----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at