


GF JRG Träger für Abwasserrohre

1158697

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Träger für Abwasserrohre

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Träger für Abwasserrohre

1158697



Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (l1)	65 - 110
Länge (l2)	8
Z-Messung d2	45 - 55

Product code

Item no EAN	7613263025319
Item no GF	355570001
Item no GTIN	07613263025319

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	151
Gewicht der Artikeleinheit	0,255
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067515
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	165
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00037125
Verpackungsgewicht PL1	0,265
Verpackungsbreite PL1	45

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-at