

## GF JRG Sanipex Drehmomentschlüssel d25

1158705

- Werkstoff: Stahl, Kunststoff



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Drehmomentschlüssel

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Drehmomentschlüssel d25

1158705



### Product code

Item no EAN	7613263025265
Item no GF	355575001
Item no GTIN	07613263025265

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	345
Gewicht der Artikeleinheit	0,73
Breite der Artikeleinheit	57
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067553
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	345
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0007245
Verpackungsgewicht PL1	0,74
Verpackungsbreite PL1	60

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)