

GF JRG Sanipex Drehmomentschlüssel d32

1158706

- Werkstoff: Stahl, Kunststoff



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Drehmomentschlüssel

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Drehmomentschlüssel d32

1158706



Product code

Item no EAN	7613263025258
Item no GF	355576001
Item no GTIN	07613263025258

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	414
Gewicht der Artikeleinheit	0,963
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067560
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungslänge PL1	415
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00101675
Verpackungsgewicht PL1	0,973
Verpackungsbreite PL1	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at