


GF JRG Rohrstütze d12+16

1158712

- Werkstoff: Kunststoff
- Zubehör: FüÙe 5736.001, Verlängerung 5736.002
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Rohrstütze

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrstütze d12+16

1158712



Product code

Item no EAN	7613263025197
Item no GF	355577301
Item no GTIN	07613263025197
Item no LVI	2075173
Item no RSK	1870432

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	270
Gewicht der Artikeleinheit	0,082
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	215
------------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900080484
Verpackung GTIN PL2	06414900080491
Verpackung GTIN PL4	06414900080507
Verpackungshöhe PL1	400
Verpackungshöhe PL2	815
Verpackungshöhe PL4	2445
Verpackungslänge PL1	270
Verpackungslänge PL2	595
Verpackungslänge PL4	120
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	160
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00648
Verpackungsband PL2	0,19397
Verpackungsband PL4	0,23472
Verpackungsgewicht PL1	0,83
Verpackungsgewicht PL2	13,38
Verpackungsgewicht PL4	185,56
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	400
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at