


GF JRG Kupplung Schalungsdurchf. d20

1158732

- Beschreibung: für 5735.016
- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Kupplung Schalungsdurchf.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Kupplung Schalungsdurchf. d20

1158732



Measurements

Inner_diameter_di 29

Product code

Item no EAN	7613263024909
Item no GF	355588101
Item no GTIN	07613263024909
Item no LVI	2075172
Item no RSK	1872467

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	37
Gewicht der Artikeleinheit	0,012
Breite der Artikeleinheit	37
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067751
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0032
Verpackungsgewicht PL1	0,605
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at