


GF JRG Revisionsrahmen m. Tür 526x546

1158736

- Werkstoff: Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß)
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Revisionsrahmen m. Tür

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Revisionsrahmen m. Tür 526x546

1158736



Product code

Item no EAN	7613263024817
Item no GF	355597201
Item no GTIN	07613263024817

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	650
Gewicht der Artikeleinheit	3,4
Breite der Artikeleinheit	530
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551700
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungslänge PL1	650
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00689
Verpackungsgewicht PL1	3,41
Verpackungsbreite PL1	530

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertrieb GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at