Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex Dichtring d16

1158754

- Werkstoff: Gummi

- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT





Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Dichtring

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation: Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Dichtring d16

1158754





Measurements

Inner_diameter_di	25
Z-Messung d	16
Z-Messung d1	25
Z-Messung d2	35
Z-Messung h	34

Product code

Item no EAN	7613263024060
Item no GF	355617506
Item no GTIN	07613263024060

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,024
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067836
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,009114
Verpackungsgewicht PL1	2,57
Verpackungsbreite PL1	210

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+