


GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN32

1158929

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Optipress / Sanpress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN32

1158929



Measurements

Inner_diameter_di	35
Länge (I1)	196
Länge (I2)	16
Z-Messung h	130
z1	56
Z2	89

Product code

Item no EAN	7613263010339
Item no GF	350895616
Item no GTIN	07613263010339

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	156.7
Länge der Artikeleinheit	212
Gewicht der Artikeleinheit	1,54
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900068987
Verpackungshöhe PL1	156.7
Verpackungslänge PL1	212
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002325428
Verpackungsgewicht PL1	1,57
Verpackungsbreite PL1	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at