

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN20

1158967

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Optipress / Sanpress



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress

Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil Opti-/Sanpress DN20

1158967



Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (I1)	147
Länge (I2)	21
Z-Messung h	105
z1	40
Z2	61

Product code

Item no EAN	7613263009876
Item no GF	350895679
Item no GTIN	07613263009876

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	125
Länge der Artikeleinheit	167
Gewicht der Artikeleinheit	0,68
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900069267
Verpackungshöhe PL1	125
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001106375
Verpackungsgewicht PL1	0,685
Verpackungsbreite PL1	53

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at