

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 35mm

### 1159105

Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

Temperatur: max. 90 °C

Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff


Anschluss: Stecksystem sudoFIT

Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:

(Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)

Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME



## Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT


### Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 35mm 1159105



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)