GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 54

1159107

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Schrägsitzventil sudoFIT 54

1159107



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	2
Innengewinde Rp3	1/4
Inner_diameter_di	54
Länge (l1)	231
Länge (l2)	21
Z-Messung d	54
Z-Messung d1	54
Z Measurement d4	90
Z-Messung h	169
z1	14
Z2	79

Product code

Item no EAN	7613263111432
Item no GF	351060686
Item no GTIN	07613263111432

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	252
Gewicht der Artikeleinheit	2,99
Breite der Artikeleinheit	208
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116381
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,01575
Verpackungsgewicht PL1	3,018
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com