


## GF Primofit Hycon Adapter mit Innengewinde verzinkt - Flansch STL 4 - Rp4 G

**1159325**

- Material: Stahl



### Ausschreibungstexte GF Primofit Hycon Adapter mit Innengewinde verzinkt - Flansch STL

#### Spezifikation

Effizienterer, nachhaltigerer Bau von Löschleitungen und Sprinkleranlagen

Das Produkt besteht aus hochwertigem weißem Temperguss EN-GJMW-400-5 und kann bis PN 25 mit Rohren nach EN 10255 sowie mit dünnwandigen Rohren gemäß EN 10220-R1 (EN 10216-1 / EN 10217-1) eingesetzt werden. Eine Rohrendbearbeitung ist nicht erforderlich – eine echte Alternative zu genuteten Systemen: einfacher und schneller in der Montage, anpassungsfähiger und äußerst zuverlässig.

#### Anwendung

PRIMOFIT HYCON ist ein modernes, hocheffizientes Glattrohr- Verbindungssystem für Löschleitungen und Sprinkleranlagen.

- Konzipiert für Nass-, Trockenlösch sowie Sprinkleranlagen.
- Geeignet für Stahlrohre mit glatten Enden, kein Nuten erforderlich

#### Zertifikat

Schnell montiert, leistungsstark und langlebig – mit PN 25 VdS-Zertifizierung

PRIMOFIT HYCON – VdS-zertifizierte Sicherheit (VdS CEA 4001:2024-01), auf die Sie sich verlassen können. Entwickelt für Nass- und Trockensprinkleranlagen bietet diese Hochleistungslösung unübertroffene Flexibilität, Festigkeit und langfristige Zuverlässigkeit. Erfüllt Brandschutznormen wie DIN 14462:2023-07 und übertrifft dabei deutlich die Mindestanforderungen. PRIMOFIT HYCON hält Ihre Brandschutzsysteme betriebsbereit.

GF Primofit Hycon Adapter mit Innengewinde verzinkt - Flansch STL 4 - Rp4 G

1159325



Status

Item Available From date 2025-12-31

Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205412265  |
| Item no GF   | 775216159      |
| Item no GTIN | 07611205412265 |

Dimension

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit    | 132 |
| Länge der Artikeleinheit   | 148 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 5,3 |
| Breite der Artikeleinheit  | 132 |
| Item_UOM                   | St. |

Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 07611205212261 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414900185752 |
| Verpackungshöhe PL1    | 200            |
| Verpackungshöhe PL4    | 729            |
| Verpackungslänge PL1   | 260            |
| Verpackungslänge PL4   | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1   | 1              |
| Verpackungsmenge PL4   | 54             |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box       |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00988        |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984        |
| Verpackungsgewicht PL1 | 5,514          |
| Verpackungsgewicht PL4 | 306,2          |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Verpackungsbreite PL1 | 190 |
|-----------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
|-----------------------|-----|

## Measurements

|             |     |
|-------------|-----|
| Z-Messung d | 178 |
|-------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z Measurement L | 200 |
|-----------------|-----|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Z Measurement x | 65 - 75 |
|-----------------|---------|

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com