



Uponor S-Press PLUS Winkelnippel 32-R3/4"MT

1161266

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten



Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkelnippel

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkelnippel 32-R3/4"MT

1161266



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900330350

Item no GF 35001161266

Item no GTIN 06414900330350

Item no LVI 1720867

Item no RSK 1885667

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 54.9

Länge der Artikeleinheit 63.9

Gewicht der Artikeleinheit 0,211

Breite der Artikeleinheit 39.5

Item_UOM St.

Measurements

Länge (l1) 42

Länge (l2) 52

Male_thread_R 3/4

z1 26,5

z2 13,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900449090

Verpackung GTIN PL3 06414900450317

Verpackung GTIN PL4 06414900450577

Verpackungshöhe PL1 89

Verpackungshöhe PL3 95

Verpackungshöhe PL4 714

Verpackungslänge PL1 176

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	1,092
Verpackungsgewicht PL3	4,468
Verpackungsgewicht PL4	453,928
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at