

GF Uponor Ecoflex Thermo Rohranschluss Set Twin HP 50x4,6/200

1161414

- 2 St. Gummi-Endkappen
- 4 St. Übergangsnippel, konisches Außengewinde (32 = R1", 40+50 = R1 1/4", 63 = R2"), Einzudichten mit Hanf
- 30 m Trassenwarnband
- Paketgröße lt. Tabelle = w,b,h



Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Thermo Rohranschluss Set Twin HP

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung

- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

GF Uponor Ecoflex Thermo Rohranschluss Set Twin HP 50x4,6/200

1161414



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900330831
Item no GTIN	06414900330831

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	200
Länge der Artikeleinheit	295
Gewicht der Artikeleinheit	4,74
Breite der Artikeleinheit	198
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900331029
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	295
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,011682
Verpackungsgewicht PL1	4,886
Verpackungsbreite PL1	198

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

↓

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com