

## Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 120m

**1162316**

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Geeignet für Uponor Q&E, Smart Presskupplung und Klemmringverschraubung
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C



### Ausschreibungstexte Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr

#### Spezifikation

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

#### Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 120m

1162316



### Status

Item Available From date

2026-06-01

### Product code

Item no EAN

6414900394154

Item no GTIN

06414900394154

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

17

Länge der Artikeleinheit

1000

Gewicht der Artikeleinheit

0,095

Breite der Artikeleinheit

17

Item\_UOM

m

### Measurements

Außendurchmesser\_do

17

Wandstärke\_s

2

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900653589

Verpackung GTIN PL4

06414900653671

Verpackungshöhe PL1

160

Verpackungshöhe PL4

800

Verpackungslänge PL1

780

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

120

Verpackungsmenge PL4

840

Verpackungstyp PL1

Base\_Box

Verpackungstyp PL4

Pallet

Verpackungsvolumen PL1

0,09984

Verpackungsband PL4

0,768

Verpackungsgewicht PL1

12,4

Verpackungsgewicht PL4

111,8

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Verpackungsbreite PL1 | 800 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com