

Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 240m

1162317

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Geeignet für Uponor Q&E, Smart Presskupplung und Klemmringverschraubung
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C



Ausschreibungstexte Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr

Spezifikation

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE - Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Rohr 17x2,0 240m

1162317



Status

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN

6414900394161

Item no GTIN

06414900394161

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

17

Länge der Artikeleinheit

1000

Gewicht der Artikeleinheit

0,095

Breite der Artikeleinheit

17

Item_UOM

m

Measurements

Außendurchmesser_do

17

Wandstärke_s

2

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900653596

Verpackung GTIN PL4

06414900653688

Verpackungshöhe PL1

225

Verpackungshöhe PL4

950

Verpackungslänge PL1

780

Verpackungslänge PL4

1200

Verpackungsmenge PL1

240

Verpackungsmenge PL4

1200

Verpackungstyp PL1

Base_Box

Verpackungstyp PL4

Pallet

Verpackungsvolumen PL1

0,13689

Verpackungsband PL4

0,912

Verpackungsgewicht PL1

23,87

Verpackungsgewicht PL4

144,35

Verpackungsbreite PL1

780

Verpackungsbreite PL4

800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com