

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol isolated d26

1185037

Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0,035 W/mK

Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol isolated

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol isolated d26 1185037

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at