

GF Silenta 3A Abzweig 45° 90-50mm

1185511

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig 45°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig 45° 90-50mm

1185511



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269483
Item no GF	4704209000121
Item no GTIN	06414900269483
Item no RSK	2832001

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	170
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	0,251
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	48,9
Länge (l2)	41,3
Z-Messung d	90
Z-Messung d1	90,5
Z-Messung d2	50,5
Z-Messung z	2,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900601252
Verpackung GTIN PL2	06414900653442
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungslänge PL2	390
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	8
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0034561
Verpackungsband PL2	0,040716
Verpackungsgewicht PL1	0,251
Verpackungsgewicht PL2	3,3492
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	290

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com