

GF Silenta 3A Abzweig 45° 90-75mm

1185512

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig 45°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig 45° 90-75mm

1185512



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414900269490
Item no GF	4704209000221
Item no GTIN	06414900269490
Item no RSK	2832002

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	193
Länge der Artikeleinheit	223
Gewicht der Artikeleinheit	0,329
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	48,9
Länge (l2)	46,5
Z-Messung d	90
Z-Messung d1	90,5
Z-Messung d2	75,5
Z-Messung z	2,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900552226
Verpackung GTIN PL2	06414900653466
Verpackungshöhe PL1	193
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	223
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	14
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,004605173
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,329
Verpackungsgewicht PL2	5,9472
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com