

GF Silenta 3A Parallelabzweig AMS 87,5° AMS 90-90

1185535

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.



Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Parallelabzweig AMS 87,5° AMS

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Parallelabzweig AMS 87,5° AMS 90-90

1185535



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 6414900269728

Item no GF 4704209032021

Item no GTIN 06414900269728

Item no RSK 2832224

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	280
Länge der Artikeleinheit	237
Gewicht der Artikeleinheit	0,582
Breite der Artikeleinheit	107
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	50,2
Wandstärke_s	16
Z-Messung d	90
Z-Messung d1	90,5
Z-Messung d2	90,5
Z-Messung z	2,8
Z Measurement L1	56,5
Z Measurement LB	222

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900600095
Verpackung GTIN PL2	06414900653374
Verpackungshöhe PL1	280
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungslänge PL1	237

Verpackungslänge PL2	590
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	4
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00710052
Verpackungsband PL2	0,082836
Verpackungsgewicht PL1	0,582
Verpackungsgewicht PL2	3,6692
Verpackungsbreite PL1	107
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com